

**Estanque Doble Pared marca Schütz modelo TIT 750 y 1.000 lts.  
Almacenamiento y suministro petróleo diesel a Generadores,  
Calderas y Hornos Industriales.  
“Con Resolución SEC”**



- **Características técnicas.**

- Estanque interior fabricado en polietileno para el almacenamiento del petróleo diesel.
- Estanque polietileno exterior de contención o derrame.
- Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
- 04 Tomas superiores de 2".
- 01 Válvula de venteo de 2".
- 01 Indicador de nivel graduado.
- 01 Indicador de fuga.

- **Accesorios incluidos.**

- 01 Extintor de 10 kgs certificado para 40 BC.
- Manual de operación o seguridad.

- **Señalética SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).**

- Placa metálica SEC. RESOLUCIÓN EXENTA Nº 11.641.-.-
- Logo PELIGRO 3.0

- Logo NU-1202.
- Logo NO FUMAR.
- Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
- Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO.
- Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
- Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
- Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.

- **Garantía por fallas de fabricación.**

- 01 Año para fallas de fabricación del estanque.

- **Capacidades.**

- 1.000 y 750 lts.

- **Medidas.**

Capacidad	Largo mm.	Ancho mm.	Alto mm.	Peso kgs.
750 lts	1.200	660	1.485	66
1.000 lts	1.420	660	1.685	79