TIT 902. Versión 01-2018

Estanque Doble Pared marca Schütz modelo TIT 750 y 1.000 lts.
Almacenamiento y suministro petróleo diesel.
"Con Resolución SEC"



- Características técnicas.
  - Estanque interior fabricado en polietileno para el almacenamiento del petróleo diesel.
  - Estanque polietileno exterior de contención o derrame.
  - Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
  - 04 Tomas superiores de 2".
  - 01 Válvula de venteo de 2".
  - 01 Indicador de nivel graduado.
  - 01 Indicador de fuga.
  - Surtidor de petróleo marca Piusi (Italia) modelo Panther 56. 220V. 56 lts/min.
    - 01 Bomba de paletas autocebante.
    - 01 Cuenta Litros mecánico modelo K33.
    - 04 mts de manguera antiestática con terminales incorporado.
    - 01 Pistola de corte automático con destorcedor incorporado.
    - 01 Filtro de absorción de agua instalado.

- Accesorios incluidos.
  - 01 Extintor de 10 kgs certificado para 40 BC.
  - 01 Filtro de absorción de agua de repuesto.
  - Manual de operación o seguridad.
  - 01 candado con 03 llaves para pistola.
  - Catálogo Piusi de bomba y Cuenta Litros.

- **Señalética SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).**
  - Placa metálica SEC. RESOLUCIÓN EXENTA Nº 11.641.-.-
  - Logo PELIGRO 3.0
  - Logo NU-1202.
  - Logo NO FUMAR.
  - Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
  - Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO.
  - Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
  - Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
  - Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.

- Garantía por fallas de fabricación.
  - 01 Año para fallas de fabricación del estanque.
  - 06 Meses para fallas de la bomba.

- Capacidades.
  - 1.000 y 750 lts.

- Medidas.

Capacidad	Largo mm.	Ancho mm.	Alto mm.	Peso kgs.
750 lts	1.200	660	1.485	66
1.000 Lts	1.420	660	1.685	79